



КИСЛОРОД ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

ВТОРОЙ СОРТ
ГОСТ 5583-78

●●● Технический газообразный кислород применяют для газопламенной обработки металлов и других технических целей.

●●● ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Объемная доля кислорода, мин	99,5%
Объемная доля водяных паров, макс	0,009%
Объемная доля водорода, макс	0,5%

●●● УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Поставляется в баллонах.
- Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».
- Газообразный кислород хранится в баллонах в специальных складских помещениях или на открытых огражденных площадках под навесом, защищающим баллоны от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня изготовления.

●●● ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ПАО «ДОРОГОбУЖ»

Территория Промплощадка ПАО «Дорогобуж»
г. Дорогобуж, Дорогобужский район,
Смоленская область, Россия, 215753
телефон: +7(48144) 68-207
факс: +7 (48144) 68-328, +7 (499) 246-23-59
root@drg.dol.ru
www.acron.ru